

VENTILATORI CIVILI

ASPIRATORI CIVILI-AD



AD-F

AD-F

Il ventilatore **AD-F** di ARIA di CASA è un aspiratore centrifugo dotato di filtro che può arrivare a una portata d'aria **max di 100 m³/h** ed essere montato su canali di Ø 100 mm. L'aspiratore ha grado di protezione IPX4. L'involucro e la girante sono costituiti in ABS resistente agli UV che oltre ad altre ad avere un design moderno, garantisce solidità e durata nel tempo. AD-F può essere utilizzato per la ventilazione continua e periodica di bagni, cucine e altri locali congrui.

Installabili su pannelli: Cartongesso, controsoffitti



AD-F-C

MODELLI

AD-F-T

Timer

AD-F-H

Umidostato

AD-F-K

Serranda
antirirorno

Modello	Tensione a 50 Hz [V]	Potenza assorbita [W]	Corrente [A]	Giri al minuto	Portata Aria max [m ³ /h]	Press. sonora 3 m [db(A)]
AD-F	220-240	14	0.085	2300	88	33



AD

AD

Il Ventilatore **AD** di ARIA di CASA è un aspiratore assiale elicoidale decorativo che può arrivare ad una portata d'aria di **265 m³/h**. L'involucro e la girante sono costruiti in ABS resistente a gli UV dche oltre ad avere un design moderno, sarantisce solidità e durata nel tempo. AD può essere utilizzato per la ventilazione continua e periodica di bagni, cucine e altri locali.

Installabile sia a parete che a soffitto per brevi tratti.

Compatibili con tubazioni Ø= 100/125/150 mm



AD-Z

Modello	Tensione a 50 Hz [V]	Potenza assorbita [W]	Corrente [A]	Giri al minuto	Portata Aria max [m ³ /h]	Press. sonora 3 m [db(A)]
AD-F	220-240	14	0.085	2300	88	33
AD 100	220-240	14	0.085	2300	88	33
AD 125	220-240	16	0.1	2400	167	34
AD 150	220-240	24	0.13	2400	265	37

LEGENDA

T

Timer

H

Umidostato

K

Serranda
Antirirorno

L

Motore Su
Cuscinetto a sfera

MODELLI

AD-T

(100/125/150)

AD-KL

(100/125/150)

AD-TL

(100/125)

AD-TKL

(100/125)

AD-L

(100/125/150)

AD-TH

(100/125)

AD-THKL

(100/150)

AD-THL

(100/125/150)



AD-O