

SERRANDE DI REGOLAZIONE



RPC

I moduli di regolazione di portata di ARIA di CASA sono dispositivi autoregolabili in grado di mantenere costante la portata dell'aria. Si inseriscono per semplice incastro all'interno del condotto circolare sia in mandata che ripresa, in base a flusso indicato sul manicotto, possono essere montati sia in orizzontale che in verticale.



IRIDE/C

Le serrande di regolazione mod. IRIDE di ARIA di CASA sono indicate per la taratura delle reti aerauliche in canali circolari. Di facile installazione in quanto montabili indipendentemente dalla direzione dell'aria e a basso livello di rumorosità, permettono di regolare e misurare con precisione la portata dell'aria.



RPF

Serranda di regolazione a farfalla di ARIA di CASA sono a pala unica installabili in canali circolari (spiro) per la taratura delle reti aerauliche trovano impiego per l'immissione e l'estrazione di aria negli impianti di condizionamento e ventilazione. Di facile installazione e a basso livello di rumorosità, permettono di regolare e misurare con precisione la portata dell'aria.

MODELLI

RPC

RPC

versione per
 $50 < \Delta p < 200$ pa
 con manicotto in
 plastica.

RPC-AP

versione per alte
 pressioni
 $150 < \Delta p < 600$ pa

IRIDE/C

RPC

Modello unico con
 diametro standard
 tra
 80 e 800 mm
 dimensioni superiori
 a richiesta.

RPF

RPF

Pala unica a sempli-
 ce parete

RPF/S

a tenuta stagna
 secondo UNIEN
 1946/6 con pala
 unica interamente
 rivestito con disco in
 gomma con funzione
 di guarnizione.

RPF/U

Modello con guarni-
 zione esterna per
 tenuta su canale